

Spécifications Produit Pour CB4.4



Poids

Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS	3801 kg
Poids maximal au niveau du tambour arrière	1991 kg
Poids maximal au niveau du tambour avant	1810 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS	4493 kg
Charge linéaire statique	12.93 kg/cm

Dimensions

Largeur de compactage	1400 mm
Longueur hors tout	2853 mm
Largeur hors tout	1500 mm
Largeur du tambour	1400 mm
Diamètre du tambour	800 mm
Empattement	2050 mm
Hauteur – ROPS	2660 mm

Moteur

Puissance brute	36 kW
Modèle de moteur	C1.7T
Puissance nette - ISO 9249	35.5 kW

Caractéristiques De Fonctionnement

Largeur de compactage standard	1400 mm
Déport de cylindre	50 mm
Hauteur de passage de bordure	499 mm
Garde au sol	284 mm
Vitesse de translation – maximale	13 km/h
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre	2876 mm
Rayon de braquage à l'extérieur du bord du cylindre	4276 mm

Système De Vibration

Fréquence	55/45 Hz (3 300/2 700 vpm)
Amplitude nominale – élevée	0.49 mm
Force centrifuge – maximale	34.82 kN
Fréquence	55 Hz

Contenances Pour L'entretien

Contenance du réservoir de carburant	81 l
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau	300 l

CB4.4 Équipement Standard

POSTE DE CONDUITE

Siège à suspension réglable avec contacteur de présence du conducteur

Cadre ROPS repliable

Ceinture de sécurité – orange haute visibilité de 75 mm (3 in)

Console de conducteur avec jauge de réservoir d'eau, arrêt d'urgence et boîte à gants

Sortie électrique 12 volts

Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE COMPACTAGE

Racloirs repliables

Sélection de vibration – Avant, arrière ou les deux

Système de pulvérisation pressurisé à triple filtration avec mode d'essai

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Arrêt automatique du moteur et préchauffage automatique

Filtre à air à deux éléments

Protège-courroie du moteur

TECHNOLOGIE

Télématique

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Projecteurs à DEL

AUTRE

Protection antivandalisme – capot, remplissage de carburant et couvercle de commandes verrouillables

Durée de vie et arrimages de la machine

Attelage déporté

CB4.4 Options

POSTE DE CONDUITE

Cadre ROPS fixe

Toit pare-soleil

Siège – Déport latéral

Doubles leviers de translation

SYSTÈME DE COMPACTAGE

Racloirs fixes

Matelas en coco

Coupe-bordure prêt

Kit d'antigel du pulvérisateur d'eau

Kit de ballast - 400 kg (880 lb)

Kit de ballast – 542 kg (1 194,91 lb)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Commande de traction

TECHNOLOGIE

Mise à jour à distance / Dépistage des pannes

CMV - Compaction Measurement Value

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Coupe-batterie

Phares à diode

Gyrophare orange

AUTRE

Huile hydraulique biodégradable

Pare-chocs

Levage en un point unique

Peinture personnalisée